



## Honingraatpanelen: licht, sterk & duurzaam – Nederlands fabricaat

EPAX® Honeyboard kan digitaal worden bedrukt. De gladde papierliner met hoge witheid en helderheid zorgt voor perfecte leesbaarheid en hoogwaardige beeldreproductie, met een hoogglanzend contrast. Het product bevat geen schadelijke componenten en maakt gebruik van watergedragen lijmen. De plaat kan als papier worden gerecycled via de normale oud-papierstromen.

De Corint Core® zorgt voor een optimale verhouding tussen sterkte en gewicht en maakt het mogelijk om de plaat snel in elke gewenste vorm te snijden, met strakke lijnen, hoeken en vormen op uw plotter.

De Premium liner is gemaakt van 100% ECF-primaire vezels uit duurzaam beheerde bossen en heeft een oppervlaktestructuur en witheid die zijn geoptimaliseerd voor uitstekende print- en afwerkingsresultaten aan beide zijden. Het bevat geen plastics en is gemaakt van 100% papier.

### Belangrijkste voordelen

- Brilliant Premium White toplagen voor een strakke, robuuste afwerking
- Hoge compressieweerstand: Getest volgens ISO 12048 – gemiddeld 5,9 kg/cm<sup>2</sup>
- Leverbaar in 10 / 16 mm dikte
- Standaard breedtes 1500 mm
- Lengtes tot 3050 mm (overig op aanvraag)

### De specificaties

| Characteristic         | (Nominal) Value                                        | Tolerance | Standard   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Dimensions</b>      |                                                        |           |            |
| Thickness              | 10 / 16 mm                                             | ± 1 mm    |            |
| Width                  | 1500 mm                                                | ± 5 mm    |            |
| Length                 | Standard 3050 mm<br>(Other lengths on request)         | ± 3 mm    |            |
| Weight                 | 10mm - 3,737 kg per sheet<br>16mm - 4,481 kg per sheet | ± 5 %     |            |
| Compression Resistance | 5,9 kg/cm <sup>2</sup> average*                        |           | ISO 12048  |
| Pallet Height          | 125 cm standard                                        |           |            |
| <b>Facing</b>          |                                                        |           |            |
| Paper Type             | Brilliant Premium White                                |           |            |
| CIE Whiteness D65 (%)  | 135                                                    |           | ISO 11475  |
| Brightness D65 (%)     | 103                                                    |           | ISO 2470-2 |
| Gloss Hunter (%)       | 48                                                     |           | ISO 8254-1 |
| Smoothness PPS 10 µm   | 0,9                                                    |           | ISO 8791-4 |

\* Average of 6 independent test samples. Individual measured values: 4.97–6.54 kg/cm<sup>2</sup>. Test report available upon request.

**Sterk. Maatvast. Circulair.**  
**Geproduceerd in Nederland**





## Wabenplatten: leicht, stabil & nachhaltig – Hergestellt in den Niederlanden

EPAX® Honeyboard ist digital bedruckbar. Die glatte Papierdeckschicht mit hoher Weiße und Helligkeit sorgt für optimale Lesbarkeit sowie eine hochwertige Bildwiedergabe mit brillantem Glanz und hohem Kontrast. Das Produkt enthält keine schädlichen Bestandteile und verwendet wasserbasierte Klebstoffe. Die Platte kann über den normalen Altpapierkreislauf vollständig als Papier recycelt werden.

Der Corint Core® gewährleistet ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und ermöglicht ein schnelles Zuschneiden der Platte in nahezu jede gewünschte Form – mit präzisen Linien, Ecken und Konturen auf Ihrem Schneidplotter.

Die Premium-Deckschicht besteht aus 100 % ECF-Frischfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Ihre Oberflächenstruktur und hohe Weiße sind für hervorragende Druck- und Veredelungsergebnisse auf beiden Seiten optimiert. Sie enthält keine Kunststoffe und besteht zu 100 % aus Papier.

### Die wichtigsten Vorteile

- Brillante Premium-White-Deckschichten für eine hochwertige und robuste Oberfläche
- Hohe Druckfestigkeit: geprüft nach ISO 12048 – durchschnittlich 5,9 kg/cm<sup>2</sup>
- Erhältlich in den Stärken 10 mm und 16 mm
- Standardbreite: 1500 mm
- Längen bis 3050 mm (weitere Formate auf Anfrage)

### Technische Daten

| Characteristic         | (Nominal) Value                                        | Tolerance | Standard   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Dimensions</b>      |                                                        |           |            |
| Thickness              | 10 / 16 mm                                             | ± 1 mm    |            |
| Width                  | 1500 mm                                                | ± 5 mm    |            |
| Length                 | Standard 3050 mm<br>(Other lengths on request)         | ± 3 mm    |            |
| Weight                 | 10mm - 3,737 kg per sheet<br>16mm - 4,481 kg per sheet | ± 5 %     |            |
| Compression Resistance | 5,9 kg/cm <sup>2</sup> average*                        |           | ISO 12048  |
| Pallet Height          | 125 cm standard                                        |           |            |
| <b>Facing</b>          |                                                        |           |            |
| Paper Type             | Brilliant Premium White                                |           |            |
| CIE Whiteness D65 (%)  | 135                                                    |           | ISO 11475  |
| Brightness D65 (%)     | 103                                                    |           | ISO 2470-2 |
| Gloss Hunter (%)       | 48                                                     |           | ISO 8254-1 |
| Smoothness PPS 10 µm   | 0,9                                                    |           | ISO 8791-4 |

\* Average of 6 independent test samples. Individual measured values: 4.97–6.54 kg/cm<sup>2</sup>. Test report available upon request.

**Stark. Formstabil. Kreislauffähig.**  
Hergestellt in den Niederlanden

